

品名 耐熱ビニル線
メーカー 沖電線株

【適用範囲】
用途 屋内用

【品名記号】
7/0.18 HRVM # #部:色記号

【ケーブル構造】

項目		仕様
導体	種別	錫メッキ軟銅線
	構成本/mm	7/0.18
	外径標準mm	0.54
絶縁体	種別	耐熱PVC
	色	白(沖色記号:W)
	厚さ 標準mm	0.30
	外径 標準mm	1.14
スパイラルマーク	方法	絶縁体上に、らせん状の直線マークを施す。
	色	黒(K) 茶(N) 赤(R) 橙(O) 黄(Y) 緑(G) 青(B) 紫(V) 灰(S) 桃(P) ()内:マーク色記号
完成品	標準長m	500
	短尺物	認めない
	荷姿	把巻

【ケーブル特性】

項目		特性
電気的性能	導体抵抗 /Km(20)	106以下
	絶縁抵抗M Km(20)	5以上
	耐電圧V-min	AC1000

【色記号】

色記号	WK	WN	WR	WO	WY	WG	WB	WV	WS	WP
絶縁体色	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白
スパイラルマーク色	黒	茶	赤	橙	黄	緑	青	紫	灰	桃

【環境対応】
この製品は環境対応製品です。RoHS(電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限指令)に適合しています。

二松電気株式会社