



K.LIGHT

LED回転灯

KL120T

・高輝度LED ・電子式順次点灯方式

車載 ・ 一般固定 ・ ポータブル小型

近日発売！！



！ 電源：乾電池 単Ⅲ×3 ハンディ・ポータブル警告灯

特許出願中： 出願番号 2008-115540

規格 仕様	
項目	仕様
型式	KL120TM KL120TP
発光体	LED
発光体の色	白色
グローブ(カバー)色	黄、青、赤 透明
定格電圧	DC12V 24V DC3.6V (バッテリー) (単Ⅲ×3)
消費電流	約 0.3A
消費電力	1.5 W
閃光数	160回 (1分間当り)
閃光方式	電子回路による順次点灯方式
使用温度範囲	-30℃~+85℃
期待寿命	約50,000 H (新鮮電池は、連続点灯8時間以上使用可能)
外形	Φ120x160mm +取手(+マグネット脚)
重量	0.35 Kg 0.4 Kg (電池を含まず)



※ 電源AC100V対応品は、お問い合わせください。

※ 発光色：グローブ透明~LEDの発光色にて対応タイプもございます。お問い合わせください。

LED照明機器 開発設計製造販売



株式会社 京成電子

- 所在地 〒245-0067
神奈川県 横浜市戸塚区深谷町1414-2
- 電話番号 045-851-1838 F A X 045-851-7900
- E-メール keisei-densi@saturn.plala.or.jp