

品名 FTC8モジュラーコード  
 記号 <FTC8>(2)(100M)\* \* \* \*部:色記号  
 メーカー 沖電線(株)

【適用範囲】  
 定格:60  
 用途:屋内配線用

【仕様】

項目			仕様
ケ ー ブ ル 仕 様	箔	種類	電気用軟銅線
		厚さ	mm 標準0.027
		幅	mm 標準0.36
	箔系	構造	中心系状に箔1枚を巻きつける
		中心系	テトロン系
		外径	mm 標準0.25
	箔集合燃	集合本数	本 4
		集合外径	mm 標準0.55
	絶縁体	種別	ポリオレフィン
		色	茶、白、黄、緑、赤、黒、青、灰
		厚さ	mm 標準0.18
		外径	mm 標準0.92
	シ ー ス	種別	軟質PVC
		色	白(沖色記号:WQ) 又は 黒(沖記号:K)
		高さ	mm 標準2.5
		幅	mm 標準8.8
	形状		
性能仕様	電氣的性能	導体抵抗	/m 1.13以下 (20 )
		絶縁抵抗	M 本 500以上 (20 )
		耐電圧	V-min A.C 500
完成品形態			100m束巻

【環境対応】

この製品は環境対応製品です。RoHS(電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限指令)に適合しています。

二松電気株式会社